

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SP31 V3.0

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení taktické a EDC svítilny **Sofirn SP31 V3.0**. Tento model spojuje spolehlivost s vysokým výkonem a je dostupný ve dvou variantách LED (standardní verze a verze 519A). Svítilna využívá k ovládání jak zadní taktický spínač, tak boční spínač. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob citlivých na blikající světlo.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se hlava svítilny rychle zahřívá. To je normální jev.

• Transport:

Při přenášení v kapse nebo zavazadle doporučujeme povolit zadní uzávěr baterie (o půl otáčky), abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

Verze SP31 V3 (Standardní):

- **Výkon a výdrž:** Turbo (2000 lm, 4m + 2h 10m), High (800 lm, 2h 15m), Medium (300 lm, 5h 45m), Low (10 lm, 120h), Moonlight (1 lm, 500h).
- **Dosvit:** 269 metrů (18100 cd).

Verze SP31 V3 (519A):

- **Výkon a výdrž:** Turbo (1200 lm, 3m + 2h 20m), High (700 lm, 2h 15m), Medium (200 lm, 6h 10m), Low (10 lm, 14h), Moonlight (1 lm, 500h).
- **Dosvit:** 170 metrů (7200 cd).

Společné parametry:

- **Odolnost:** Voděodolnost IPX8 (ponor do 2 m), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry:** Délka 122 mm.
- **Napájení:** 1x Li-ion baterie 18650 (3000 mAh doporučena).
- **Nabíjení:** USB-C port, vstup 5V / 2A (doba nabíjení cca 2,5 hodiny).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a vložte baterii 18650 tak, aby **kladný pól (+)** směřoval k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie (v bočním tlačítku):**
 - **Trvale svítí zeleně:** 70 % – 100 % kapacity.
 - **Trvale svítí červeně:** 30 % – 70 % kapacity.
 - **Bliká červeně:** 0 % – 30 % kapacity (Kritický stav, brzy nabijte!).
- **Nabíjení:** Připojte kabel do USB-C portu pod gumovou krytkou. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**, po plném nabití zezelená.

3. Ovládání svítilny (Zadní a boční spínač)

Svítilna se zapíná a vypíná pomocí **zadního (ocasního) tlačítka**, zatímco režimy svícení se mění pomocí **bočního tlačítka**.

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Zadní spínač	Namáčknutí a držení	Okamžité svícení (Momentary ON): Světlo svítí, dokud spínač nepustíte.
	Plný stisk (Cvaknutí)	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna si pamatuje naposledy použitý běžný režim.
Boční spínač (Když svítilna svítí)	1 krátký stisk	Změna jasu: Cyklicky přepíná Low -> Medium -> High -> Turbo.
	Stisknout a držet	Režim Moonlight: Podržením na 1 sekundu aktivujete nejslabší režim.
	2 rychlé stisky	Režim TURBO: Rychlý dvojklik vás dostane ihned na maximální výkon. Další dvojklik vrátí předchozí režim.
	3 rychlé stisky	Záblesky: Aktivuje Stroboskop. Dalšími trojkliky přepínáte Stroboskop -> SOS -> Beacon (Maják). Jedním stiskem se vrátíte do normálního režimu.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte z ní baterii, nebo mírně povolte koncovku, abyste předešli samovybíjení.
- Udržujte USB-C krytku pevně uzavřenou, abyste chránili port před vniknutím vody a prachu.
- Závity a těsnicí kroužky (O-ring) pravidelně čistěte a mažte silikonovou vazelínou.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited

E-mail: sofirnligh@gmail.com

Dovozce:

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením FCC, CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.