

Uživatelský návod: Svítlna Sofirn SR23

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné prostorové (flood) svítlny **Sofirn SR23**. Tento model vyniká kombinací tří výkonných bílých LED pro široké osvětlení (až 3300 lumenů) a jedné sekundární UV LED (365 nm) pro speciální použití. Nezávislé ovládání bílého a UV světla zajišťují dva oddělené boční spínače. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Nebezpečí UV záření:**

Zabraňte přímému zasažení očí nebo pokožky ultrafialovým světlem!

- **Ochrana zraku:**

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje bílého ani UV světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

- **Zahřívání:**

Při použití v režimech vysokého výkonu se svítlna velmi rychle zahřívá. Je vybavena pokročilou regulací teploty (ATR), která automaticky sníží výkon při dosažení 55 °C.

- **Transport:**

Při přenášení v zavazadle svítlnu elektronicky uzamkněte nebo povolte uzávěr baterie, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

- **Zdroje světla:** 3x vysoce výkonná bílá LED, 1x UV LED (365 nm).
- **Výkon a dosvit (Bílé světlo):**
 - High/Turbo: 3300 lm -> 1100 lm / 200 m (výdrž 90 s + 150 min)
 - Low: 5 lm / 9 m (výdrž 290 h)
 - *Bílé světlo podporuje plynulé stmívání mezi těmito hodnotami.*
- **Výkon a výdrž (UV světlo):** High (3 W / 4,5 h), Low (0,8 W / 23 h).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **21700** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné dobíjení (max 5V/2A).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr 31,5 mm, délka 114,9 mm; hmotnost 86 g (bez baterie).

2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

Po zapnutí svítilny se indikátor baterie rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 75 % – 100 % kapacity
- **Bliká zeleně:** 50 % – 75 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 25 % – 50 % kapacity
- **Bliká červeně:** 1 % – 25 % kapacity. *Baterie je slabá, co nejdříve ji nabijte!*

Nabíjení: Připojte USB-C kabel. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Jakmile je nabití dokončeno, svítí **zeleně**.

3. Ovládání svítilny (Duální spínače)

Svítilna SR23 používá dva oddělené boční spínače: jeden pro UV světlo a druhý pro hlavní bílé světlo.

Tlačítko pro UV světlo (UV Light Button)

Upozornění: Pokud je aktivní režim UV světla, modrý indikátor na spínači trvale svítí.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí UV světla.
Dlouhý stisk (když svítí)	Změna jasu UV: Přepíná mezi režimy Nízký (Low) a Vysoký (High).

Tlačítko pro Bílé světlo (White Light Button)

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí bílého světla.
Dlouhý stisk (z vypnutí)	Zapnutí v režimu Low . Rozsvítí rovnou nejslabší úroveň.
Dlouhý stisk (když svítí)	Plynulé stmívání (Stepless Dimming): Plynule zvyšuje nebo snižuje jas. Pokud tlačítko uvolníte a stisknete znovu do 1,5 sekundy, směr stmívání se obrátí. Po uplynutí 1,5s bude směr stejný. Při dosažení maxima svítilna 1x blikne.
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. Dalšími 2 kliky přepnete na Low (Nízký výkon).
3 rychlé stisky	STROBOSKOP: Aktivuje záblesky. Dalšími 3 kliky přepnete na režim SOS.
4 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lockout): Tlačítko bílého světla uzamkne celou svítilnu. Při stisku uzamčené svítilny světlo pouze 2x blikne. Odemknutí provedete opět 4 rychlými stisky.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušíli byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte uzávěr.
- Udržujte čočku čistou a bez nečistot, aby byl zajištěn správný světelný a UV výstup.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited

Tel.: +86-755-23440047

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.